

50 368 Pastell-Fixativ, AEROPUMPProduktbezeichnung:

- Pastell-Fixativ, AEROPUMP.

Enthält:

- Polyvinylharz, Alkohole.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Zwischen- und Schlussfixativ für Pastell und Kreiden mit hoher Fixierwirkung auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes gelöst in Alkohol.

Eigenschaften:

- farblos
- sehr schnell trocknend
- nicht gilbend und alterungsbeständig.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Bei Zimmertemperatur nach einem kurzen Probesprühen und Druckaufbau durch kräftige Pumpbewegungen aus ca. 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Hinweis: Sprühkopf möglichst gleichmäßig betätigen! Sprühdichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern. Das Spraybild von *AEROPUMP-Produkten* ist weniger feinteilig als das von *AEROSPRAY-Produkten*.)
- Glanzgrad des Films ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Maltechnik und der Schichtdicke des Fixativs.
- Oft ist ein Zwischenfixieren der Arbeiten sinnvoll.
- Das Fixieren von bindemittelarmen Malmaterialien wie Pastell oder Kreide führt nicht selten zu einer nicht unwesentlichen Farbtonvertiefung. Die Arbeiten verlieren bei einem Zuviel an Fixativ unter Umständen an „Leichtigkeit“. Auch kann das Produkt Malgründe wie z.B. Papier transparenter machen.
- Die übliche Schichtdicke des Fixativs hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Malfarben zu arbeiten.
- Eventuell verklebte Sprühköpfe mit *Alkohol / Ethanol* reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK / 01.05.2014



H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de