

## 50 604 AERO LACK, wässrig

### Produktbezeichnung:

- AERO LACK, wässrig.

### Enthält:

- Wässrige Polyurethan-Dispersion.

### Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlusslack für Arbeiten mit AERO COLOR® Professional; auch geeignet als Grundierung, Medium und Schlussversiegelung für Arbeiten mit AERO COLOR® Professional auf Leder.

### Eigenschaften:

- glänzend
- farblos und transparent
- elastisch
- licht- und alterungsbeständig.

### Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- AERO LACK, wässrig ist gebrauchsfertig als Schlusslack eingestellt; zum Grundieren von Leder bitte im Verhältnis 1 : 1 mit destilliertem Wasser verdünnen; als Medium zur besseren Haftung von AERO COLOR® Professional auf Leder im Verhältnis 2 : 1 (Farbe zu Medium) mischen.
- Das Produkt ist wassermischbar, trocknet aber wasserunlöslich auf.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser und/oder AERO CLEAN RAPID 50606 reinigen.
- Optimale Ergebnisse bei der Spritzapplikation lassen sich bei einer Verarbeitungstemperatur vom 15 bis 30 °C, 2 bar Luftdruck und einer Düsendgröße ab 0,15 mm erzielen.
- Das Produkt sollte nicht unter 10 °C Objekt- und Raumtemperatur angewendet werden.
- Gebinde direkt nach Gebrauch verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) oder [www.aerocolor.de](http://www.aerocolor.de).

DrK/01.05.2014

