

50 810 Öl-Bindemittel "Ready-to-use"

Produktbezeichnung:

- Öl-Bindemittel „Ready-to-use“.

Enthält:

- Natürliche Pflanzenöle, Additive.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Gebrauchsfertiges Bindemittel zum leichten Anreiben von pastosen Ölfarben mit Schmincke reinen Künstler-Pigmenten.

Eigenschaften:

- sikkativiert für eine gute An- und Durchtrocknung der fertigen Malfarben
- wenig gelbend; daher auch für helle Farbtöne geeignet.

Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- *Öl-Bindemittel „Ready-to-use“* ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnt werden.
- Eine teelöffelgroße Menge Pigment mit etwas Produkt mittels Malmesser auf einer Anreibplatte aus Glas oder einer glasierten Fliese zu einer geschmeidigen Farbpaste anteigen.
- Das Mischungsverhältnis Bindemittel zu Pigment ist stark abhängig von der Art des Farbmittels. Unsere Empfehlung: mit ca. 1 Teil Bindemittel und 1 Teil Pigment (nach Gewicht) starten, dann Bindemittel oder Pigment bis zur gewünschten Konsistenz zugeben. Der getrocknete Farbaufstrich sollte eine glatte Oberfläche haben und beim Reiben mit dem trockenen Handballen nicht abfärben.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselfreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:

- Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gelben.
- Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden.

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

